

TUOTEKUVAUS



LASTING EXPRESSIONS

STENI Nature

TAVOITE

Vankat STENI Nature -levyt on tarkoitettu tuulettuvan julkisivurakenteen ulkoverhoiluun. Julkisivulevyt sopivat kaikenlaisiin rakenteisiin ja sisäkäyttöön. STENI Nature -levyt sopivat erityisen hyvin kosteisiin ympäristöihin.

ALKUPERÄ

STENI Nature -levyt valmistaa STENI AS Norjan Vestfoldissa. STENI AS on kehittänyt ja valmistanut julkisivulevyjä vuodesta 1965.

KOOSTUMUS

STENI Nature on lasikuituvahvistetusta polymeerikomposiitista valmistettua levyä, jonka ydin on murskattua luonnonkiveä.

PINTAMATERIAALIT

STENI Nature -levyjen karkea ja luonnollinen pinta (etupuoli) on murskattua luonnonkiveä. Valittavina useita vakiokivilajeja ja seuraavat raekoot: hieno Micro (FM), hieno (F), keskikarkea (M) ja karkea (C). Erikoiskivilaatuja saatavana tilauksesta. Levyn reunat ja taustapuoli ovat käsittelemättömät.

KOOT

STENI Nature -levyt toimitetaan 6 mm:n paksuisina. Tuotantoleveys on 1195 mm. Vakioleveydet ovat 295, 395, 595, 795, 895 ja 1195 mm. Levyt valmistetaan jatkuvassa prosessissa. Vakio pituudet ovat 850–3495 mm.

OMINAISUUDET

Erittäin vastustuskykyiset STENI Nature -levyt säilyttävät tekniset ominaisuutensa myös äärimmäisissä sääolosuhteissa. Levy kestää hyvin erilaisia kemikaaleja. Ainutlaatuiset ominaisuudet:

- ✓ Luonnollinen pinta
- ✓ Erinomainen naarmuuntumisenkesto
- ✓ Erinomainen kestävyys ja jopa 40 vuoden toimivuustakuu
- ✓ Joustava ja taivutettava
- ✓ Vankka ja erittäin iskunkestävä
- ✓ Diffuusiotiivis sekä vakaa kosteissa ja kylmissä olosuhteissa
- ✓ Helposti pestävä pinta kestää jopa 100 baarin painepesun.
- ✓ Heikosti syttyvä, pintamateriaalina paloluokka: B-s1, d0



YMPÄRISTÖ

STENI Nature -levyn ympäristöseloste on rekisteröity EPD-Norgeen, IBUun ja ECO Platformiin. Tuotteella on ECOproduct-luokitus. STENI AS:n norjalaisissa tuotantolaitoksissa käytetään vihreää vesivoimaa. LCC-arvo (Life Cost Calculation) kuuluu markkinoiden parhaisiin.

STENI_10101_NO_0915

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa painovirheistä.