

KÄYTTÖTURVALLISUUS- TIEDOTE



LASTING EXPRESSIONS

STENI-julkisivulevy

Tuote:	STENI Colour, STENI Vision, STENI Nature, STENI Terra, STENI Agri, STENI Protego ja STENI Protego Sand
Koostumus:	Määrä, paino-%:
Kovetettu polymeerikomposiitti	10–18
Kalsiummagnesiumkarbonaatti	25–55
Alumiinihydraatti	36–44
Lasikuituvahvistus	3–5
Pintamateriaalit:	Määrä, paino-%:
STENI Nature-, STENI Terra ja STENI Protego Sand -levyjen pinta koostuu murskatusta kalkkikivestä, graniitista, piikivestä tai luonnonkivestä. Yksittäiset luonnonkivet sisältävät silikaattiyhdisteitä, joista vapautuu leikatessa kvartsipölyä.	25–50
STENI Colour-, STENI Vision- ja STENI Protego -levyjen pinta on elektronisesti kovetettua akryylilakkaa. (liuotteeton)	1,0–1,8
Terveyshaitat:	Tavanomaisessa käsittelyssä ei esiinny tunnettuja terveyshaittoja. Mikäli levyjä leikataan ilman asianmukaista pölynpoistolaitetta, seuraavat pölyn raja-arvot voivat ylittyä: <ul style="list-style-type: none">• Polymeeri, 5,0 mg/m³• Kvartsipöly yhteensä, 0,3 mg/m³ K• Hengitettävä kvartsipöly, 0,1 mg/m³ K
Hengitettäessä:	Leikkaamisessa syntyvä pöly voi suurina määrinä aiheuttaa hengityselinhaittoja.
Suojatoimenpiteet leikkaamisen aikana:	Pölynpoistolaite, vähintään P3-tyyppin suojanaamio, suojalasit, käsineet ja muut henkilönsuojaimet.
Ensiapu:	Iho; pestävä saippualla ja vedellä. Silmät; huuhdeltava puhtaalla vedellä.
Merkinnät:	Levyt eivät vaadi erityistä merkintää.
Jätteiden käsittely:	STENI-julkisivulevyt voidaan toimittaa tavalliselle avoimelle jäteasemalle niiden käyttöön päätyttyä. STENI-jäte on pysyvää (kovetettua polymeerikomposiittia, joka ei hajoa luonnossa). Jätteiden perustietolomake voidaan täyttää. Lisätietoja antavat paikalliset jätteidenkäsittelyasemat. Jätekoodi: 1751 EAL-koodi: 080199.

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa painovirheistä.