

PESU JA KUNNOSSAPITO

STENI-julkisivulevyt

KUNNOSSAPITO

Julkisivulevyille ja -järjestelmille tulee tehdä vuosittain silmämääräinen tarkastus, sillä epäpuhtaudet, lämpötilan vaihtelut, sää- ja tuuliolosuhteet, rakennuksen eläminen ja rakennuksen materiaalien ominaisuudet voivat vaikuttaa julkisivun vakauteen ja ulkonäköön.

Tarkastettavat ja tarpeen mukaan korjausta vaativat kohteet ovat:

- Ennen julkisivun pesua tehtävä tarkastus
- Mm. ilkevallasta tai törmäyksistä aiheutuneiden halkeamien ja vaurioiden tarkastus
- Kiinnitysten ja taustarakenteiden tarkastus

PUHDISTUSAINEIDEN VALINTA

Tuotteet voidaan puhdistaa useimmilla talouskäyttöön tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Katso ohjeet puhdistusaineen käyttöohjeesta. Valitse puhdistusaine puhdistettavan lian mukaan. Epäselvissä tapauksissa suositellaan pienen alueen koekäsittelyä tai puhdistuksen tilaamista asiantuntevalta puhdistusyritykseltä.

Katkaisu- ja porauspöly:

Katkaisu- ja porauspöly on poistettava ennen asennusta paineilmalla tai kostealla kuituliinalla tai kuituliinalla, johon on lisätty emäksistä maalarinpesua.

Seinämaalaukset (graffiti), lakka, väriaineet:

Käännä puhdistusyrityksen puoleen.

Öljy, rasva, pakokaasu:

Käytä rasvaa poistavaa, hajustettua liuotinpohjaista puhdistusainetta tai muuta puhdistusainetta, jota käytetään esim. autonpesuun. Pese pinta painepesurilla ja runsaalla vedellä.

Leväkasvusto, sammal, lika:

Käytä heikosti emäksistä tai neutraalia puhdistusainetta. Steni suosittelee yleisimpien talouskäyttöön tarkoitettujen puhdistusaineiden käyttöä.

PUHDISTUS

Levyt kestävät puhdistusta painepesurilla, jonka paine on enintään 100 baaria. Suositeltu suihkutusetäisyys on 20–30 cm. Pinnan peseminen painepesurilla ja lämpimällä vedellä (yli 70 °C) antaa yleensä erittäin hyvän lopputuloksen ja on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin kemikaalien käyttö.

STENI Colour, STENI Vision, STENI Agri ja STENI Protego. Nämä julkisivulevyt ovat erittäin vastustuskykyisiä useimpia yleisiä kemiallisia aineita vastaan. Ne kestävät myös puhdistusaineilla tehtävää desinfiointia.

STENI Nature, STENI Terra ja STENI Protego Sand sisältävät kalkkikiveä. Painepesuria käytettäessä vaarana on aina, että pinnasta irtoaa kiviä. Varovaisuutta on noudatettava. Näille julkisivulevyille ei suositella happamien puhdistusaineiden käyttöä värjäytymisvaaran vuoksi. Levyt voidaan pohjustaa ja kyllästää, mikä helpottaa puhdistusta. Käännä puhdistusyrityksen puoleen.

Huomaa: Käytä aina suosituksen mukaisia suojarusteita ja huuhtelee julkisivu lopuksi runsaalla vedellä!

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa painovirheistä.