

PINTA

STENI-julkisivulevyjen maalaus tai uudelleenmaalaus

PERIAATE

1. Pinnan tulee olla täysin kuiva ja puhdistettu rasvasta, pölystä ja irtoliasta.
2. Mahdollinen home, levä ja sammal tulee poistaa tarkoitukseen soveltuvalla puhdistusaineella. Tilaa puhdistus tehtävään erikoistuneelta yritykseltä.
3. Pienet pintavauriot on korjattava. Korjaukseen sopii esimerkiksi epoksitäyteaine.
4. Levyn pinta tulee karhentaa raekoon 240 hiomapaperilla ennen täyteaineen levitystä. Luonnonkivipinta tulee hangata pohja- tai akryylimaalille suositellulla puhdistustuotteella tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.
5. Pinnan pohjustusta suositellaan, jotta akryylimaali tarttuu mahdollisimman hyvin.
6. Pohjustuksen päälle suositellaan kahta kerrosta akryylimaalia.
7. Käytä toivotun lopputuloksen tuottavia maalausvälineitä. Lisäohjeita saa maalaustuotteiden valmistajilta ja maalariyrityksistä.

VALMISTAJA

Valmistajan tuotekuvaus ohittaa aina muun dokumentaation.

TURVALLISUUS

- Noudata aina valmistajan tai tuotteen käyttöturvallisuustiedotetta.
- Käytä vain CE-hyväksytyjä laitteita ja määräysten mukaisia suojarusteita.
- Henkilönsuojaimia, kuten suojalaseja ja suojanaamiota (vähintään P3) tulee aina käyttää.