

# TEKNISET TIEDOT



LASTING EXPRESSIONS

## STENI-polymeerikalvo

### EPDM-TIIVISTENAUHAA KÄYTETÄÄN STENI-JULKISIVULEVYN JA RIMOITUKSEN VÄLISSÄ

#### TEHTÄVÄ

Estää suoraa altistusta sateelle, tuulelle ja auringonvalolle sekä verhouksen rimoituksen näkymistä.  
Ehkäisee/estää rimoituksen kostumista.  
Ehkäisee/estää diffuusiota rimoituksen ja julkisivun välissä.  
Tuottaa yhtenäisen saumavärin riippumatta rimoituksen väristä.  
Tiivistää julkisivulevyn kiinnityskohdat.

#### MITAT

0,75 x 70 mm  
0,75 x 95 mm  
0,75 x 120 mm

#### MATERIAALI

EPDM-polymeerikumi

#### VÄRI

Musta (NCS S 9000-N)  
Harmaa (NCS S 6000-N)  
Valkoinen (NCS S 1005-Y20R)



#### PAKKAUSKOKO

25 m/rulla

#### VARASTOINTI

Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

#### ASENNUS

Tiivistenauha pistekiinnitetään rimoihin väliaikaisesti ennen levyjen asennusta. Käytä niittipistoolia tai vastaavaa. Kiinnityksessä voidaan käyttää myös ohutta polymeeripohjaista asennusteippiä tai -liimaa. Liimaa käytettäessä on noudatettava valmistajan käyttöohjeita. Paina kalvo kiinni alustaan telalla. Kalvoa ei saa venyttää.

STENI AS pidättää oikeuden tuotteiden koostumuksen ja tuotetietojen muuttamiseen ilman erillistä ilmoitusta. STENI AS ei vastaa painovirheistä.